

МУЛЧЕР ELITE L


In Quality We Trust
INO Brežice d.o.o.,
Krska vas 34/b, 8262 Krska vas,
SLOVENIA, EU
www.inobrezice.com, ino@inobrezice.si




Благодарение на здравата конструкция **ELITE L** намира приложение във всички земеделски зони, зелени и изоставени полета, комунални нужди. Той може да раздробява тревата и остатъците от клони в овощната градина и лозята, стъбла от царевица, храсти и други.



BDR се използва за обработка между дървета, лози, стълбове и т.н. Перфектният избор при екоземеделие – не се използват хербициди.



Патентованият двойноспирален ротор, с разположени на 45° работни органи, изисква с до 24% по – малко енергия, работи по-тихо, намалява натоварването върху всички части на мулчера.



Стандартно е с чукове, а като опция се предлагат Y – ножове за по – леки обработки.



Двете системи за окачване (отпред и отзад) правят мулчера максимално удобен и практичен.

Модел	ELITE L 115	ELITE L 130	ELITE L 160	ELITE L 190
Технически данни				
Работна ширина [cm]	117	132	162	192
Ширина [cm]	137	152	182	212
Изисквана мощност [kW/KC]	19-25/25-35	23-30/30-40	27-35/35-48	34-45/45-60
МАХ диаметър на мулчирания материал *	5 cm	5 cm	5 cm	5 cm
ВОМ об/мин	540	540	540	540
Ротор об/мин	2240	2240	2240	2240
Маса-чукове [кг]	306	324	397	410
Маса-Y ножове [кг]	301	307	382	390
Чукове [бр]	14	16	20	24
Y ножове [бр]	28	32	40	48
Оборудване				
Двойноспирален ротор	●	●	●	●
Чукове	●	●	●	●
Y - ножове	○	○	○	○
Редуктор със съединител	●	●	●	●
ВОМ 540 об/мин	●	●	●	●
ВОМ 1000 об/мин	○	○	○	○
Механично изместване	●	●	●	●
Хидравлично изместване	○	○	○	○
Регулируем заден валеж	●	●	●	●
Плаваща позиция	●	●	●	●
Предпазни плъзгачи	●	●	●	●
Метални капаци	●	●	●	●
Карданен вал Т60	○	○	–	–
Карданен вал Т80	–	–	○	○
BDR Хидравлична ротационна косачка	○	○	○	○
Хидравлична почистваща метла 25	○	○	○	○
Хербицидни пръскачи	○	○	○	○
Метални предни колела	○	○	○	○
Предно и задно агрегатиране с 1 система за окачване	○○	○○	○○	○○
Предно и задно агрегатиране с 2 системи за окачване	○○	○○	○○	○○
Предно и задно агрегатиране за реверсивни трактори	○○	○○	○○	○○

* Зависи от вида и влажността на дървесината ● стандартно ○ Опция ○○ специална поръчка – не се предлага

ТРАКТОР ИНВЕСТ ЕООД – зр. КАРЛОВО

Офис и склад: Кръстовището на Околворъстен път и Дъбенско шосе
тел./факс: 0335 9 28 18, продажби:0888 459 108, сервиз:0885 878 444
www.tractorinvest.com office@tractorinvest.com