



МУЛЧЕР UNI

In Quality We Trust
INO Brežice d.o.o.,
Krška vas 34/b, 8262 Krška vas,
SLOVENIA, EU
www.inobrezice.com, ino@inobrezice.si



Мулчерите от серията **UNI** са проектирани за интензивна работа в селското и комунално стопанства, пасища и запустели площи, за раздробяване на трева, храсти и растителни остатъци. Конструкцията му е много здрава, проектирана за голямо натоварване, с големи чукове за материали до 6 см в диаметър и за средно големи трактори. Работната скорост и потокът на раздробената маса могат да се регулират чрез отваряемия заден капак. Висококачественият двойноспирален ротор намаля разходите за поддръжка и необходимата мощност по време на работа.



Стандартно е с чукове, а като опция се предлагат Y-ножове за по – леки обработки.



Лесен за смяна контранож.



Опция са регулируеми по височина колела вместо заден валяк.



Модел	UNI 155	UNI 185	UNI 205
Технически данни			
Работна ширина [cm]	164	186	208
Ширина [cm]	184	206	228
Изисквана мощност [kW/КС]	29-38/40-50	34-45/45-60	40-52/55-70
МАХ диаметър на мулчирания материал *	6 cm	6 cm	6 cm
ВОМ об/мин	540	540	540
Ротор об/мин	2200+	2200+	2200+
Маса с чукове [кг]	432	464	498
Чукове [бр]	14	16	18
Y ножове [бр]	42	48	54
Окачване (категория)	I. и II.	I. и II.	I. и II.
Оборудване			
Редуктор със съединител	●	●	●
Чукове	●	●	●
Двойноспирален ротор	●	●	●
Сменяем контранож	●	●	●
Механично изместване	●	●	●
Регулируем по височина заден валяк	●	●	●
Заден капак	●	●	●
Плаваща позиция	●	●	●
Предпазни плъзгачи	●	●	●
Метални капаци	●	●	●
Опции			
Y ножове**	○	○	○
Хидравлично изместване	○	○	○
ВОМ 1000 об/мин	○	○	○
Карданен вал Т60	○	○	○
Дефлектори	○	○	○

* Зависи от вида и влажността на дървесината.

**Максимален диаметър на мулчирания материал – 3 см.

● Стандартно ○ Опция – Не се предлага

ТРАКТОР ИНВЕСТ ЕООД – зр. КАРЛОВО

Офис и склад: Кръстовището на Околовръстен път и Дъбенско шосе

тел./факс: 0335 9 28 18, продажби: 0888 459 108, сервис: 0885 878 444

www.tractorinvest.com office@tractorinvest.com